



ŠKODA Superb

Motores diesel

Datos Técnicos	1.6 TDI/88 kW	1.6 TDI/88 kW (A)	2.0 TDI/110 kW	2.0 TDI/110 kW (A)	2.0 TDI/140 kW	2.0 TDI/140 kW (A)
Motor						
Tipo	Motor diesel turboalimentado, turbocompresor, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal					
Cilindros	4					
Cilindrada [cm ³]	1598		1968		1968	
Diámetro × Carrera [mm × mm]	79.5 × 80.5		81.0 × 95.5		81.0 × 95.5	
Potencia máxima/rpm [kW/min ⁻¹]	88/3600-4000		110/3500-4000		140/3500-4000	
Par máximo/rpm [Nm/min ⁻¹]	250/1600-3250		340/1750-3000		400/1750-3250	
Relación de compresión	16.2 : 1		16.2 : 1		15.8 : 1	
Normativa emisiones	EU 6					
Alimentación	Inyección directa conrolada electronica – sistema common-rail					
Lubricación	Alimentacion forzada con filtro de aceite					
Combustible	Diesel					
Transmisión						
Tracción	Delantera					
Embrague	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en seco	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en mojado	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en mojado
Caja de cambios	Manual 6-velocidades	Automatica 7-velocidades, DSG	Manual 6-velocidades	Automatica 6-velocidades, DSG	Manual 6-velocidades	Automatica 6-velocidades, DSG
Relaciones	I-4.11 II-2.12 III-1.36 IV-0.97 V-0.73 VI-0.59 R-4.00	I-3.50 II-2.09 III-1.34 IV-0.93 V-0.97 VI-0.78 VII-0.65 R-3.72	I-3.77 II-1.96 III-1.26 IV-0.87 V-0.86 VI-0.72 R-4.55	I-3.46 II-1.91 III-1.13 IV-0.76 V-0.76 VI-0.62 R-3.99	I-3.77 II-2.09 III-1.32 IV-0.92 V-0.90 VI-0.76 R-4.55	I-3.46 II-1.91 III-1.13 IV-0.76 V-0.76 VI-0.62 R-3.99
Desmutiplicaión final	3.647	4.800/3.429 R-4.500	3.684/2.917	4.375/3.333	3.684/2.800	4.375/3.333
Suspensión						
Delantera	Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora					
Trasera	Paralelogramo deformable, con barra estabilizadora					
Amortiguadores	Telescopicos con muelles de aceite					
Sistema de frenos	Sistema hidráulico de doble circuito en diagonal					
Frenos delanteros	Discos ventilados					
Frenos traseros	Discos					
Freno de mano	Electromecánico, en las ruedas traseras					
Dirección	Cremallera asistida					
Llantas	6.5J × 16"					
Neumáticos	215/60 R16					



ŠKODA Superb

Motores diesel

Datos Técnicos		1.6 TDI/88 kW	1.6 TDI/88 kW (A)	2.0 TDI/110 kW	2.0 TDI/110 kW (A)	2.0 TDI/140 kW	2.0 TDI/140 kW (A)
Carrocería							
Tipo		5 puertas, 5 plazas					
Coeficiente aerodinámico		0.275		0.276		0.295	
Dimensiones exteriores							
Largo	[mm]	4861					
Ancho	[mm]	1864					
Alto	[mm]	1468					
Distancia entre ejes	[mm]	2841					
Distancia al suelo	[mm]	149					
Vía delantera	[mm]	1584					
Vía trasera	[mm]	1572					
Dimensiones interiores							
Ancho asientos delanteros	[mm]	1507					
Ancho asientos traseros	[mm]	1520					
Espacio para la cabeza delante	[mm]	991					
Espacio para la cabeza detrás	[mm]	980					
Volumen maletero	[l]	625					
Volumen maletero con asientos traseros plegados	[l]	1760					
Pesos							
Peso en vacío – incl. conductor**	[kg]	1465	1480	1485	1500	1505	1555
Máximo remolcable – incl. conductor**	[kg]	620					
Peso total	[kg]	2010	2025	2030	2045	2050	2100
Carga máxima sobre el techo	[kg]	100					
Carga max. Remolcable	[kg]	730	740		750		
Max. Remolcable – 12%	[kg]	1500		2000			
Max. Remolcable – 8%	[kg]	1800		2000			2100
Límite de carga	[kg]	90					
Depósito							
Capacidad	[l]	66					



ŠKODA Superb

Motores diesel

Datos Técnicos	1.6 TDI/88 kW	1.6 TDI/88 kW (A)	2.0 TDI/110 kW	2.0 TDI/110 kW (A)	2.0 TDI/140 kW	2.0 TDI/140 kW (A)
Prestaciones/Consumos						
Velocidad máxima [km/h]	206	206	220	218	237	235
Aceleración 0-100 km/h [s]	10.9	11.0	8.8	8.9	8.0	7.7
Consumosn (1999/100/EC)						
Consumo - urbano [l/100 km]	4.7	4.4	4.7	5.2	4.9	5.4
Consumo - extra-urbano [l/100 km]	3.6	3.6	3.6	4.0	3.7	4.0
Consumo - combinado [l/100 km]	4.0	3.9	4.0	4.4	4.1	4.5
Emisiones CO ₂ [g/km]	103	100	105	115	106	118
Diámetro de giro [m]	11.1					

** Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.



ŠKODA Superb

Motores gasolina

Datos Técnicos	1.4 TSI/92 kW	1.4 TSI/110 kW ACT	1.4 TSI/110 kW ACT (A)	1.8 TSI/132 kW	1.8 TSI/132 kW (A)	2.0 TSI/162 kW (A)
Motor						
Tipo	Motor gasolina turboalimentado, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal					
Cilindros	4					
Cilindrada [cm ³]	1395			1798		1984
Diámetro × Carrera [mm × mm]	74.5 × 80.0			82.5 × 84.2		82.5 × 92.8
Potencia máxima/rpm [kW/min ⁻¹]	92/5000-6000	110/5000-6000		132/4000-6200	132/5100-6200	162/4500-6200
Par máximo/rpm [Nm/min ⁻¹]	200/1400-4000	250/1500-3500		320/1450-3900	250/1250-5000	350/1500-4400
Relación de compresión	10.5 : 1			9.6 : 1		
Normativa emisiones	EU 6					
Alimentación	Inyección directa controlada electrónicamente			Inyección directa controlada electrónicamente (directa y secuencial)		
Encendido	Controlado electrónicamente					
Lubricación	Alimentación forzada con filtro de aceite					
Combustible	Gasolina sin plomo min. RON 95				Gasolina sin plomo min. RON 95 (91)*	Gasolina sin plomo min. RON 95
Transmisión						
Tracción	Delantera					
Embrague	Monodisco en seco		Dobel disco coaxial en seco	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en seco	Dobel disco coaxial en mojado
Caja de cambios	Manual 6-velocidades		Automatica 7-velocidades, DSG	Manual 6-velocidades	Automatica 7-velocidades, DSG	Automatica 6-velocidades, DSG
Relaciones	I-3.62 II-1.95 III-1.28 IV-0.97 V-0.78 VI-0.65 R-3.18	I-4.11 II-2.12 III-1.36 IV-1.03 V-0.86 VI-0.73 R-4.00	I-3.50 II-2.09 III-1.34 IV-0.93 V-0.97 VI-0.78 VII-0.65 R-3.72	I-3.77 II-2.09 III-1.32 IV-0.98 V-0.98 VI-0.81 R-4.55	I-3.77 II-2.27 III-1.53 IV-1.13 V-1.18 VI-0.96 VII-0.80 R-4.17	I-2.93 II-1.79 III-1.13 IV-0.77 V-0.81 VI-0.64 R-3.35
Desmultiplicaíón final	4.353	3.647	4.800/3.429 R-4.500	3.684/2.917	4.438/3.227 R-4.176	4.769/3.444
Suspensión						
Delantera	Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora					
Trasera	Paralelogramo deformable, con barra estabilizadora					
Amortiguadores	Telescopicos con muelles de aceite					
Sistema de frenos	Sistema hidráulico de doble circuito en diagonal					
Frenos delanteros	Discos ventialdos					
Frenos traseros	Disco					
Freno de mano	Electromecánico, en las ruedas traseras					
Dirección	Cremallera asistida					
Llantas	6.5J × 16"					7J × 17"
Neumáticos	215/60 R16					215/55 R17



ŠKODA Superb

Motores gasolina

Datos Técnicos		1.4 TSI/92 kW	1.4 TSI/110 kW ACT	1.4 TSI/110 kW ACT (A)	1.8 TSI/132 kW	1.8 TSI/132 kW (A)	2.0 TSI/162 kW (A)
Carrocería							
Tipo		5 puertas, 5 plazas					
Coeficiente aerodinámico		0.279	0.282			0.277	0.308
Dimensiones exteriores							
Largo	[mm]	4861					
Ancho	[mm]	1864					
Alto	[mm]	1468					
Distancia entre ejes	[mm]	2841					
Distancia al suelo	[mm]	149					
Vía delantera	[mm]	1584					1586
Vía trasera	[mm]	1572					1574
Dimensiones interiores							
Ancho asientos delanteros	[mm]	1507					
Ancho asientos traseros	[mm]	1520					
Espacio para la cabeza delante	[mm]	991					
Espacio para la cabeza detrás	[mm]	980					
Volumen maletero	[l]	625					
Volumen maletero con asientos traseros plegados	[l]	1760					
Pesos							
Peso en vacío – incl. conductor**	[kg]	1375	1395 (1388)	1425 (1418)	1465	1485	1505
Máximo remolcable – incl. conductor**	[kg]	620					
Peso total	[kg]	1920	1940 (1933)	1970 (1963)	2010	2030	2050
Carga máxima sobre el techo	[kg]	100					
Carga max. Remolcable	[kg]	680	690	710	730	740	750
Max. Remolcable – 12%	[kg]	1600			1800		2000
Max. Remolcable – 8%	[kg]	1800	1900		2000		
Límite de carga	[kg]	90					
Depósito							
Capacidad	[l]	66					



ŠKODA Superb

Motores gasolina

Datos Técnicos	1.4 TSI/92 kW	1.4 TSI/110 kW ACT	1.4 TSI/110 kW ACT (A)	1.8 TSI/132 kW	1.8 TSI/132 kW (A)	2.0 TSI/162 kW (A)
Prestaciones/Consumos						
Velocidad máxima [km/h]	208	220	220	232	232	245
Aceleración 0-100 km/h [s]	9.9	8.6	8.8	8.0	8.1	7.0
Consumosn (1999/100/EC)						
Consumo - urbano [l/100 km]	6.8	5.9 (7.6)	6.2 (7.4)	7.5	7.1	7.8
Consumo - extra-urbano [l/100 km]	4.4	4.2 (4.7)	4.3 (4.7)	4.9	4.9	5.3
Consumo - combinado [l/100 km]	5.3	4.8 (5.8)	5.0 (5.7)	5.9	5.7	6.2
Emisiones CO ₂ [g/km]	122	112 (135)	114 (131)	134	129	142
Diámetro de giro [m]	11.1					

* Usar combustible de menor octanaje puede afectar al rendimiento del motor.

** Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.

() Aplica para motores sin ACT.



ŠKODA Superb GreenLine

Motores diesel

Datos Técnicos	1.6 TDI/88 kW GreenLine
Motor	
Tipo	Motor diesel turboalimentado, turbocompresor, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal
Cilindros	4
Cilindrada [cm ³]	1598
Diámetro × Carrera [mm × mm]	79.5 × 80.5
Potencia máxima/rpm [kW/min ⁻¹]	88/3600-4000
Par máximo/rpm [Nm/min ⁻¹]	250/1600-3250
Relación de compresión	16.2 : 1
Normativa emisiones	EU 6
Alimentación	Inyección directa controlada electrónica - sistema common-rail
Lubricación	Alimentación forzada con filtro de aceite
Combustible	Diesel
Transmisión	
Tracción	Delantera
Embrague	Monodisco en seco
Caja de cambios	Manual 6-velocidades
Relaciones	I-4.11 II-2.12 III-1.36 IV-0.97 V-0.77 VI-0.63 R-4.00
Desmultiplicación final	3.389
Suspensión	
Delantera	Independiente tipo MacPherson con triángulo inferiores y barra estabilizadora
Trasera	Paralelogramo deformable, con barra estabilizadora
Amortiguadores	Telescopicos con muelles de aceite
Sistema de frenos	Sistema hidráulico de doble circuito en diagonal
Frenos delanteros	Discos ventilados
Frenos traseros	Discos
Freno de mano	Electromecánico, en las ruedas traseras
Dirección	Cremallera asistida
Llantas	6.5J × 16"
Neumáticos	215/60 R16
Carrocería	
Tipo	5 puertas, 5 plazas
Coefficiente aerodinámico	0.263



ŠKODA Superb GreenLine

Motores diesel

Datos Técnicos		1.6 TDI/88 kW GreenLine
Dimensiones exteriores		
Largo	[mm]	4861
Ancho	[mm]	1864
Alto	[mm]	1453
Distancia entre ejes	[mm]	2841
Distancia al suelo	[mm]	134
Vía delantera	[mm]	1584
Vía trasera	[mm]	1572
Dimensiones interiores		
Ancho asientos delanteros	[mm]	1507
Ancho asientos traseros	[mm]	1520
Espacio para la cabeza delante	[mm]	991
Espacio para la cabeza detrás	[mm]	980
Volumen maletero	[l]	625
Volumen maletero con asientos traseros plegados	[l]	1760
Pesos		
Peso en vacío - incl. conductor**	[kg]	1485
Máximo remolcable - incl. conductor**	[kg]	620
Peso total	[kg]	2030
Carga máxima sobre el techo	[kg]	100
Carga max. Remolcable	[kg]	740
Max. Remolcable - 12%	[kg]	1500
Max. Remolcable - 8%	[kg]	1800
Límite de carga	[kg]	90
Depósito		
Capacidad	[l]	66



ŠKODA Superb GreenLine

Motores diesel

Datos Técnicos		1.6 TDI/88 kW GreenLine
Prestaciones/Consumos		
Velocidad máxima	[km/h]	209
Aceleración 0-100 km/h	[s]	11.0
Consumosn (1999/100/EC)		
Consumo - urbano	[l/100 km]	4.3
Consumo - extra-urbano	[l/100 km]	3.3
Consumo - combinado	[l/100 km]	3.7
Emisiones CO ₂	[g/km]	95
Diámetro de giro	[m]	11.1

** Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.



ŠKODA Superb 4×4

Datos Técnicos	1.4 TSI/110 kW ACT 4×4	2.0 TSI/206 kW 4×4 (A)	2.0 TDI/110 kW 4×4	2.0 TDI/140 kW 4×4 (A)
Motor				
Tipo	Motor gasolina turboalimentado, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal		Motor diesel turboalimentado, turbocompresor, en línea, sistema de refrigeración por líquido, DOHC, transversal	
Cilindros	4			
Cilindrada [cm ³]	1395	1984	1968	
Diámetro × Carrera [mm × mm]	74.5 × 80.0	82.5 × 92.8	81.0 × 95.5	
Potencia máxima/rpm [kW/min ⁻¹]	110/5000-6000	206/5600-6500	110/3500-4000	140/3500-4000
Par máximo/rpm [Nm/min ⁻¹]	250/1500-3500	350/1700-5600	340/1750-3000	400/1750-3250
Relación de compresión	10.5 : 1	9.3 : 1	16.2 : 1	15.8 : 1
Normativa emisiones	EU 6			
Alimentación	Inyección directa controlada electrónicamente	Inyección directa controlada electrónicamente (directa y secuencial)	Inyección directa conrolada electronica – sistema common-rail	
Encendido	Controlado electrónicamente		x	
Lubricación	Alimentacion forzada con filtro de aceite			
Combustible	Gasolina sin plomo min. RON 95		Diesel	
Transmisión				
Tracción	Tracción a las cuatro ruedas con distribución de par automática, embrague Haldex			
Embrague	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en mojado	Monodisco en seco	Dobel disco coaxial en mojado
Caja de cambios	Manual 6-velocidades	Automatica 6-velocidades, DSG	Manual 6-velocidades	Automatica 6-velocidades, DSG
Relaciones	I-3.77 II-2.09 III-1.47 IV-1.10 V-1.11 VI-0.93 R-4.55	I-2.93 II-1.83 III-0.97 IV-0.98 V-1.03 VI-0.83 R-3.35	I-3.77 II-1.96 III-1.26 IV-0.87 V-0.86 VI-0.72 R-4.55	I-3.46 II-1.91 III-1.13 IV-0.76 V-0.76 VI-0.62 R-3.99
Desmutiplicaión final	3.944/3.087	4.769/3.444	3.944/3.087	4.375/3.333
Suspensión				
Delantera	Independiente tipo MacPherson con triangulso inferiores y barra estaqbilizadora			
Trasera	Paralelogramo deformable, con barra estabilizadora			
Amortiguadores	Telescopicos con muelles de aceite			
Sistema de frenos	Sistema hidráulico de doble circuito en diagonal			
Frenos delanteros	Discos ventialdos			
Frenos traseros	Disco			
Freno de mano	Electromecánico, en las ruedas traseras			
Dirección	Cremallera asistida			
Llantas	6.5J × 16"	7J × 17"	6.5J × 16"	
Neumáticos	215/60 R16	215/55 R17	215/60 R16	



ŠKODA Superb 4×4

Datos Técnicos		1.4 TSI/110 kW ACT 4*4	2.0 TSI/206 kW 4*4 (A)	2.0 TDI/110 kW 4*4	2.0 TDI/140 kW 4*4 (A)
Carrocería					
Tipo		5 puertas, 5 plazas			
Coeficiente aerodinámico		0.288	0.309	0.283	0.299
Dimensiones exteriores					
Largo	[mm]	4861			
Ancho	[mm]	1864			
Alto	[mm]	1468			
Distancia entre ejes	[mm]	2841			
Distancia al suelo	[mm]	148			
Vía delantera	[mm]	1584	1586	1584	
Vía trasera	[mm]	1572	1574	1572	
Dimensiones interiores					
Ancho asientos delanteros	[mm]	1507			
Ancho asientos traseros	[mm]	1520			
Espacio para la cabeza delante	[mm]	991			
Espacio para la cabeza detrás	[mm]	980			
Volumen maletero	[l]	625			
Volumen maletero con asientos traseros plegados	[l]	1760			
Pesos					
Peso en vacío – incl. conductor**	[kg]	1505	1615	1605	1615
Máximo remolcable – incl. conductor**	[kg]	675		705	
Peso total	[kg]	2105	2215	2235	2245
Carga máxima sobre el techo	[kg]	100			
Carga max. Remolcable	[kg]	750			
Max. Remolcable – 12%	[kg]	1800	2200		
Max. Remolcable – 8%	[kg]	2000	2200		
Límite de carga	[kg]	90			
Depósito					
Capacidad	[l]	66			



ŠKODA Superb 4×4

Datos Técnicos	1.4 TSI/110 kW ACT 4×4	2.0 TSI/206 kW 4×4 (A)	2.0 TDI/110 kW 4×4	2.0 TDI/140 kW 4×4 (A)
Prestaciones/Consumos				
Velocidad máxima [km/h]	215	250	215	230
Aceleración 0-100 km/h [s]	9.0	5.8	9.0	7.6
Consumosn (1999/100/EC)				
Consumo - urbano [l/100 km]	6.4	8.9	5.4	5.9
Consumo - extra-urbano [l/100 km]	4.7	6.1	3.8	4.3
Consumo - combinado [l/100 km]	5.4	7.1	4.4	4.9
Emisiones CO ₂ [g/km]	125	159	116	131
Diámetro de giro [m]	11.1			

** Datos para la versión básica incluido conductor de 75 kg.